

## ORACGBXL

FORNO COTTURA ACCELERATA - TUTTO IN UNO. COMBI WAVE / HIGH SPEED OVEN - VERSIONE BOOSTED (ACCIAIO)



*High Speed Oven* *Combi Wave*

### Le caratteristiche



#### HIGH SPEED OVEN

Modalità di funzionamento che utilizza contemporaneamente le modalità a convezione, microonde e impingement, con temperature da 100°C a 300°C.



#### COMBI WAVE

Nella modalità Combi Wave, Oracle può essere utilizzato come un forno a convezione con temperature da 30°C a 300°C, come un forno a microonde con potenza fino a 2000 W o combinando le due modalità di cottura per ottenere risultati sempre al di sopra delle tue aspettative.



#### CONNESSO

Grazie alla dotazione Wi-Fi e Ethernet di serie Oracle si connette gratuitamente al portale Nabook plus di Lainox per offrirti una cucina 4.0 (approfondisci su [nabookplus.cloud](http://nabookplus.cloud)).



#### OOS - ORACLE ODORLESS SYSTEM

Il filtro catalizzatore a labirinto lamellare contenente particelle di Platino che consentono di abbattere vapori, odori e residui di grasso durante la cottura. Oracle Odorless System non necessita di nessun intervento di pulizia o manutenzione ordinaria. La sua efficacia è garantita sempre.



#### FAST COOKING SYSTEM

Affidati al Know How Lainox utilizzando le ricette automatiche testate per le cotture veloci in modalità High Speed Oven.



#### MICROWAVE COOKING SYSTEM

Affidati al Know How Lainox utilizzando le ricette automatiche testate per le cotture in modalità Combi Wave.



#### OWB - ORACLE WASHABLE BOX

Una speciale camera estraibile in teflon che si può sfilare e lavare per il riutilizzo successivo, rendendo la pulizia una operazione veloce ed economica.

Capacità

CapacitàSteel - 36,4 lt.

Dimensioni

|                                 |         |      |      |       |
|---------------------------------|---------|------|------|-------|
| Larghezza                       | mm      | 577  | inch | 22.7  |
| Profondità                      | mm      | 797  | inch | 31.4  |
| Altezza                         | mm      | 630  | inch | 24.8  |
| Larghezza esterna max ingombro  | mm      | 467  | inch | 18.4  |
| Profondità esterna max ingombro | mm      | 657  | inch | 25.9  |
| Altezza esterna max ingombro    | mm      | 630  | inch | 24.8  |
| Larghezza imballo               | mm      | 990  | inch | 39.0  |
| Profondità imballo              | mm      | 770  | inch | 30.3  |
| Altezza imballo                 | mm      | 800  | inch | 31.5  |
| Peso netto                      | kg      | 74   | lbs  | 163.2 |
| Peso lordo                      | kg      | 86   | lbs  | 189.6 |
| Volume                          | m3      | 0.29 | ft3  | 10.2  |
| Volume imballo                  | m3      | 0.61 | ft3  | 21.5  |
| Larghezza vano cottura          | mm      | 460  | inch | 18.1  |
| Profondità vano cottura         | mm      | 440  | inch | 17.3  |
| Altezza vano cottura            | mm      | 180  | inch | 7.1   |
| Larghezza base di appoggio      | mm      | 536  | inch | 21.1  |
| Profondità base di appoggio     | mm      | 646  | inch | 25.4  |
| Configurazione spina            | IEC 309 |      |      |       |
| Lunghezza cavo                  | m       | 2    | ft   | 6.56  |

Dati tecnici

Temperatura di esercizio °C High Speed Oven: 100 / 300 °C - Combi Wave: 30 / 300 °C °F NaN

Alimentazione

|                           |             |    |  |
|---------------------------|-------------|----|--|
| Tensione di alimentazione | 3N-AC 400 V |    |  |
| Assorbimento elettrico    | A           | 18 |  |
| Frequenza                 | Hz          | 50 |  |
| Potenza elettrica totale  | kW          | 6  |  |
| Potenza Microonde         | kW          | 2  |  |
| Potenza Impingement       | kW          | 3  |  |

CONFIGURAZIONE ELETTRICA OPZIONALE, SENZA ALCUN SOVRAPPREZZO - DA RICHIEDERE ALL'ORDINE

| Codice opzione | Tipo di connessione<br>(Spina in dotazione) | Lunghezza cavo<br>(In dotazione - mt.) | Tensione di alimentazione | Frequenza<br>Hz | Potenza elettrica totale |    | Potenza in uscita - kW |           | Mercato      |
|----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|----|------------------------|-----------|--------------|
|                |                                             |                                        |                           |                 | kW                       | A  | Impingement            | Microonde |              |
| OR380          | -                                           | 2                                      | 3N-AC 380 V               | 60              | 6                        | 18 | 3                      | 2         | KSA/KO/LATAM |
| OR3230         | -                                           | 2                                      | 3-AC 230 V                | 60              | 6                        | 18 | 3                      | 2         | LATAM        |
| OR3208         | -                                           | 2                                      | 3-AC 208 V                | 60              | 6                        | 20 | 3                      | 2         | LATAM        |
| OR32305        | -                                           | 2                                      | 3-AC 230 V                | 50              | 6                        | 18 | 3                      | 2         |              |
| OR3093         | IEC 309 - 32 A                              | 2                                      | 1N-AC 230 V               | 50              | 6                        | 26 | 3                      | 2         | EU           |

|     |           |    |        |    |               |     |                           |       |                |    |             |
|-----|-----------|----|--------|----|---------------|-----|---------------------------|-------|----------------|----|-------------|
| AUS | Australia | EU | Europa | KO | Korea del Sud | KSA | Regno dell'Arabia Saudita | LATAM | America Latina | UK | Regno Unito |
|-----|-----------|----|--------|----|---------------|-----|---------------------------|-------|----------------|----|-------------|

## MODALITÀ DI UTILIZZO

- Modalità programmabile: possibilità di programmare e memorizzare una ricetta con i suoi procedimenti di cottura in sequenza automatica.
- High Speed Oven. - FCS (Fast Cooking System) sistema automatico di cottura per ricette italiane e internazionali, complete di storia, ingredienti, accessorio di cottura, procedimento, programma di cottura automatico. - Modalità manuale con avvio immediato.
- Combi Wave. - MCS (Microwave Cooking System) sistema automatico di cottura per ricette italiane e internazionali, complete di storia, ingredienti, accessorio di cottura, procedimento, programma di cottura automatico. - Modalità manuale con tre modalità di cottura ad avvio immediato: convezione, microonde o combinato convezione + microonde.

## CONNETTIVITA'

- Nabook Plus - Grazie all'accesso al Cloud, si può accedere a Nabook Plus, l'assistente virtuale in cucina (approfondisci su [nabookplus.cloud](https://nabookplus.cloud), registrazione gratuita).
- Creazione ricette complete di ingredienti con procedimento e foto illustrativa.
- Accesso diretto di Oracle al database di ricette, con possibilità di download (brevettato).
- Sincronizzazione di più Oracle collegati al medesimo account (brevettato).
- Monitoraggio HACCP.
- Diagnosi remota tramite portale Nabook plus da parte dei Service Center Lainox.
- Sistema di avviso aggiornamento software automatico.
- Possibilità di scaricare ricette dal portale Nabook Plus in base alla nazione.
- Possibilità di avviare l'aggiornamento software in modo automatico e per più dispositivi contemporaneamente.
- Connessione in rete Wi-Fi. Compatibile con standard IEEE 802.11g (2,4 GHz).

## DOTAZIONI DI CONTROLLO

- Velocità di ventilazione automatica per la modalità High Speed Oven.
- Possibilità di scegliere la velocità di ventilazione.
- Connessione USB per scaricare i dati HACCP, aggiornare il software e caricare/scaricare ricette di cottura.

## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Porta a ribalta con maniglia ergonomica.
- Camera perfettamente liscia.
- Filtro catalizzatore integrato per il funzionamento senza cappa di aspirazione.
- Il livello della porta aperta scende al di sotto del piano di cottura della camera per un' estrazione sicura del cibo evitando così le scottature.

## FUNZIONAMENTO

- Display configurabile in base alle esigenze dell'utente portando in primo piano i programmi più utilizzati dall'utente.
- Organizzazione delle ricette in cartelle con pre-view attribuendo a ciascuna cartella un nome proprio.
- Schermo a colori da 7 pollici LCD capacitivo ad alta definizione, con scelta funzioni "Touch Screen".
- Interfaccia utente con possibilità di scelta fino a 29 lingue.
- Avvio di una cottura automatica "One Touch".
- Possibilità di preriscaldare la camera di cottura fino a 300°C.
- Raffreddamento rapido camera di cottura a porta aperta.
- In Oracle sono disponibili circa 30 ricette, e con l'accesso al portale Nabook plus ne sono disponibili altre in continuo aumento. Ogni ricetta è stata testata per garantire un ottimale risultato.
- Oracle coach. Assistente virtuale che fornisce consigli sull'uso di Oracle e avvisa quando è necessario eseguire una manutenzione.

## DOTAZIONI DI SICUREZZA

- Sensore a controllo elettronico apertura/chiusura porta.
- Autodiagnosi con visualizzazione intelligente delle anomalie.
- Temperatura esterna sulla facciata porta di 65°C max.
- Conforme agli standard internazionali IEC60335-1, IEC60335-2-90 e EMC.

## PULIZIA E MANUTENZIONE

- OWB - Oracle Washable Box. Speciale camera box estraibile e lavabile.
- Facile pulizia esterna grazie a superfici perfettamente lisce, e alla classe di protezione contro i getti d'acqua IPX3.

## INSTALLAZIONE E AMBIENTE

- Imballo riciclabile al 100%.
- Percentuale riciclo del prodotto: 90%.
- Certificazione Qualità ISO 9001 / Sicurezza ISO 45001 / Ambiente ISO 14001.

## DOTAZIONE DI SERIE

- Connessione Ethernet
- Piastra di cottura liscia - Antiaderente ad accumulo di calore - Lega di alluminio teflonato
- Paletta in alluminio (570 x 420 x 100 mm)
- Oracle Washable Door Cover. Protezione interno porta estraibile e lavabile
- Spina di alimentazione
- Cavo di alimentazione - 2 m
- Connessione Wi-Fi. Compatibile con standard IEEE 802.11g (2,4GHz)
- Oracle Washable Box
- Connessione USB

## OPTIONAL DA RICHIEDERE ALL'ORDINE

**OR380:** Configurazione elettrica opzionale, senza alcun sovrapprezzo. 3N-AC 380-400 V - 60 Hz. Spina non in dotazione

**OR3230:** Configurazione elettrica opzionale, senza alcun sovrapprezzo. 3-AC 230 V - 60 Hz. Spina non in dotazione

**OR3208:** Configurazione elettrica opzionale, senza alcun sovrapprezzo. 3-AC 208 V - 60 Hz. Spina non in dotazione

**OR32305:** Configurazione elettrica opzionale, senza alcun sovrapprezzo. 3-AC 230 V - 50 Hz. Spina non in dotazione

**OR3093:** Configurazione elettrica opzionale, senza alcun sovrapprezzo. 1N-AC 230 V - 50 Hz. Spina in dotazione (IEC 309 - 32 A)

**SOWBHDx:** Supplemento per Oracle Washable Box versione Heavy Duty OWBHDx. Sostituisce il modello di serie



|   |                                                 |                                                                                     |                 |                                                                                     |                                                                                     |
|---|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Aspirazione aria di raffreddamento vano tecnico |                                                                                     |                 |                                                                                     |                                                                                     |
|   |                                                 |  | Connessione USB |  | Collegamento equipotenziale                                                         |
|   |                                                 |                                                                                     |                 |                                                                                     |  |